



Ръчен хидравличен стакер, модел HV 0516, капацитет 500 кг

Приложение:

Идеални за подреждане и транспортиране на палетизирани стоки, товарене и разтоварване на рафтове и камиони, в затворени помещения.

Предимства:

- Ергономичен теглич за безопасна работа с една ръка на повдигане, шофиране и спускане.
- Лесна боравене благодарение на дръжките за избутване.
- Чувствително спускане на товара чрез регулируема скорост на понижаване.
- Ръчна помпа с едно действие с голям ход на лоста.
- Здрава конструкция на мачтата с твърдо хромирано бутало.
- Кормилна ролка със спирачка за безопасно паркиране на стакера.

Технически характеристики на ръчен хидравличен стакер, модел HV 0516 :

Модел	HV 0516
Арт. №	40005551
Товароподемност, kg	500
Център на натоварване с, mm	600
Междуосие Y, mm	1630
Собствено тегло, кг	160
Тип колела ¹	PUR / PUR
Управляващи колела, (mm)	150 x 40
Товарни колела, (mm)	80 x 35
Брой колела / товарни колела	2/2
Строителна височина h1, mm	2000
Свободно повдигане h2, mm	1520
Ход h3, mm	1520
Височина, при удължена мачта h4, mm	2000
Максимална височина на повдигане h3 + h13, mm	1600
Минимална височина на вилците h13, mm	90
Обща дължина L1, mm	1750
Дължина L2, mm	480
Обща широчина B, mm	830
Дебелина на вилица s, mm	50
Ширина на вилица e, mm	120
Дължина на вилицата l, mm	1150
Разстояние между вилците, регулируемо b1 (mm)	270/810
Пътен просвет, m1 (mm)	25
Радиус на завиване Wa, mm	1500
Ход на повдигане при движение на ръкохватката с /без товар, mm	40

¹ PUR ... Полиуретан

